





TABLA DE RESISTENCIA: ESLINGAS DE CABLE DE ACERO




ESTROBOS SIMPLES			
	EIPS, IWRC		
	CAPACIDAD DE CARGA (Tons.)		
Diámetro Ø	 Vertical	 Choker	 Basket
1/4"	0.65	0.48	1.30
5/16"	1.00	0.74	2.00
3/8"	1.40	1.10	2.90
7/16"	1.90	1.40	3.90
1/2"	2.50	1.90	5.10
9/16"	3.20	2.40	6.40
5/8"	3.90	2.90	7.80
3/4"	5.60	4.10	11.00
7/8"	7.60	5.60	15.00
1"	9.80	7.20	20.00
1 1/8"	12.00	9.10	24.00
1 1/4"	15.00	11.00	30.00
1 3/8"	18.00	13.00	36.00
1 1/2"	21.00	16.00	42.00
1 3/4"	28.00	21.00	57.00
2"	37.00	28.00	73.00
2 1/4"	44.00	35.00	89.00
2 1/2"	54.00	42.00	109.00




ADVERTENCIA

Los estrobos pueden fallar por su mal uso o sobrecarga. Inspecciónelos antes de su uso. Se recomienda ser utilizada por personas capacitadas. Observe las indicaciones y no exceda el límite de trabajo. Si no tiene en cuenta estas observaciones puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

- ✓ Factor de Seguridad 5:1
- ✓ Fabricados bajo Norma ASME B30.9















6x26 Filler



6x36 Filler

Av. Argentina 3467 – Prov. Constitucional del Callao / Teléfonos 464-6046 - 4643954 – 4647633

E-mail: sales@cwpc.com.pe

ESTROBOS DE:		DOS RAMALES					TRES RAMALES					CUATRO RAMALES				
																
Diámetro del cable (Pulg.)	Largo Mínimo Estrobo	Cap. De ganchos (tons.)	Capacidad de carga en Ton.				Tam. de la Argolla Simple	Capacidad de carga en Ton.				Tam. de la Argolla Triple	Capacidad de carga en Ton.			
																
			60°	45°	30°			60°	45°	30°			60°	45°	30°	
			EN ANGULO						EN ANGULO							
1/4"	1"3"	1	1.1	0.91	0.65	1/2	1.7	1.4	0.97	1/2	2.2	1.8	1.3	1/2		
5/16"	1"6"	1	1.7	1.40	1.00	1/2	2.6	2.1	1.50	3/4	3.5	2.8	2.0	3/4		
3/8"	1"8"	1 1/2	2.5	2.00	1.40	3/4	3.7	3.0	2.20	3/4	5.0	4.1	2.9	1		
7/16"	1"10"	2	3.4	2.70	1.90	3/4	5.0	4.1	2.90	1	6.7	5.5	3.9	1		
1/2"	2"	3	4.4	3.60	2.50	3/4	6.6	5.4	3.80	1	8.8	7.1	5.1	1 1/4		
9/16"	2"2"	4 1/2	5.5	4.50	3.20	1	8.3	6.8	4.80	1	11.0	9.0	6.4	1 1/4		
5/8"	2"4"	4 1/2	6.8	5.50	3.90	1	10.0	8.3	5.90	1 1/4	14.0	11.0	7.8	1 1/4		
3/4"	2"9"	7	9.7	7.90	5.60	1 1/4	15.0	12.0	8.40	1 1/4	19.0	16.0	11.0	1 3/4		
7/8"	3"3"	11	13.0	11.0	7.60	1 1/4	20.0	16.0	11.0	1 1/2	26.0	21.0	15.0	1 3/4		
1"	3"6"	11	17.0	14.00	9.80	1 1/2	26.0	21.0	15.0	1 3/4	34.0	28.0	20.0	2 1/4		
1 1/8"	4"	15	21.0	17.00	12.00	1 3/4	31.0	26.0	18.0	2	42.0	34.0	24.0	2 3/4		
1 1/4"	4"6"	15	26.0	21.00	15.00	1 3/4	38.0	31.0	22.0	2 1/4	51.0	42.0	30.0	2 3/4		
1 3/8"	5"	22	31.0	25.00	18.00	2	46.0	38.0	27.0	2 3/4	-	-	-	-		
1 1/2"	5"6"	22	37.0	30.00	21.00	2 1/4	55.0	45.0	32.0	2 3/4	-	-	-	-		
1 3/4"	6"6"	30	49.0	40.00	28.00	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	-		

Av. Argentina 3467 – Prov. Constitucional del Callao / Teléfonos 464-6046 - 4643954 – 4647633

E-mail: sales@cwpc.com.pe